

MTPADP-RS-MF

CLAVIER MIFARE AVEC SORTIE RS-485

Ce lecteur double technologie, en ABS, offre une double sécurité par code et par badge à votre installation. Conçu aussi bien pour être installé à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est doté d'un bus RS-485 et d'un clavier rétro-éclairé. Les LEDs, l'autoprotection et le buzzer sont gérés directement depuis le bus. Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire ou Ultralight.

CARACTÉRISTIQUES

- Montage en saillie
- Boîtier: ABS
- Technologie: Clavier avec RFID Mifare (13.56 MHz)
- Touches métalliques rétroéclairées
- Type de lecture: Mifare Classic, Desfire ou Ultralight
- Distance de lecture: Jusqu'à 5 cm
- Sortie: RS-485
- LED verte et rouge, gérée par le contrôleur *
- 1 buzzer (ON/OFF), géré par le contrôleur
- Autoprotection: Oui - gérée par le contrôleur
- Bouton poussoir: 1
- Alimentation: 9 - 14 V DC
- Consommation: Repos: 30 mA;
Maximum: 100 mA.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Indice IP de protection: IP 65
- Température de fonctionnement: -20°C à +50°C
- Taux d'humidité de fonctionnement: 5% à 95% RH (sans condensation)
- Poids: ~0,17 kg

DIMENSIONS ET COULEURS



PORTE-CLÉS ET BADGES



Réf.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50
Caractéristiques	Porte-clés en ABS 13.56MHz	Badge ISO 0,75mm - 13.56MHz	Badge NISO 2mm - 13.56MHz



Clavier rétroéclairé

Le MTPADP-RS-MF est doté d'un rétroéclairage orange. Le clavier change la couleur de son rétroéclairage lorsqu'un code ou badge est encodé/présenté.



Rétroéclairage vert
Accès autorisé



Rétroéclairage orange
Mode veille



Rétroéclairage rouge
Accès refusé

RS-485

* Compatible uniquement avec nos contrôleurs WS4

* Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.