

MTPX-RS-MF

LECTEUR RFID MIFARE

Le MTPX-RS-MF est un lecteur Mifare de 13,56 MHz élégant et design. Son boîtier en ABS est doté d'une grande LED rectangulaire. Conçu aussi bien pour des installations à l'intérieur qu'à l'extérieur, il est doté d'un bus RS-485. La LED tricolore comme le système d'autoprotection et le buzzer sont gérés directement depuis le contrôleur WS4. Il peut lire des badges Mifare Classic, Desfire et Ultralight.

CARACTÉRISTIQUES

- Montage en saillie
- Boîtier: ABS
- Type de lecture: Mifare Classic, Desfire et Ultralight
- Distance de lecture: jusqu'à 6 cm
- Fréquence: 13,56 MHz
- Sortie RS-485
- LED rouge, verte et orange, contrôlée depuis la centrale*
- 1 buzzer (ON/OFF), contrôlé depuis la centrale
- Autoprotection
- Tension: 9 - 14V CC
- Consommation: max. 130 mA
- IP 65
- Température de fonctionnement: de -20°C à +50°C
- Taux d'humidité de fonctionnement: de 5% à 95% sans condensation

STATUTS DE LA LED TRICOLEURE

LED rouge, verte et orange contrôlée depuis la centrale.



LED verte
Accès autorisé



LED orange
Mode veille



LED rouge
Accès refusé

PORTE-CLÉS & CARTES


13.56MHz
Porte-clés &
Cartes



Réf.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50	PBX-2-MS70
Caractéristiques	Porte-clés ABS 13.56MHz - mémoire 1K	Carte ISO 0,75 mm- 13.56MHz - mémoire 1K	Carte NISO, 2 mm - 13.56MHz - mémoire 1K	Carte ISO 0,75 mm - 13.56MHz - mémoire 4K



COULEURS



bx Black Edition

Réf: MTPXBK-RS-MF
Noir - ABS



Réf: MTPXS-RS-MF
Gris clair - ABS

DIMENSIONS

